

# 180kW集成式直流桩

采用阳光电源首创的集成式技术方案，功率单元采用独立风道设计，电子器件完全密闭隔离污染物，实现免维护、高可靠、长寿命。



## 高可靠

- IP65防护等级，防水、防尘
- 使用寿命 > 10年
- IK10冲击等级



## 高效率

- 系统效率  $\geq 96\%$



## 更友好

- 免除尘维护
- 免模块维护
- 行业最轻枪线，使用方便



## 更智能

- 动态功率分配
- 适配未来新车型及终端

## 产品参数

功率等级	180kW
输入电压	380V ac
输入频率	50Hz
输出电压	200 ~ 1000V dc (恒功率范围300~1000V dc)
功率分配	四挡: 60kW、90kW、120kW、180kW
输出电流	单枪250A、双枪250A
充电枪数	双枪
枪线长度	5m
系统效率	96%
防护等级	IP65
噪音	≤60dB
执行标准	GB/T20234、GB/T18487、NB/T33008、NB/T33001
辅助电源	12V、24V (选配)
启动方式	扫码、VIN码
通讯接口	4G、以太网
冷却方式	独立风道、智能风冷
工作温度	-30℃~55℃
工作湿度	5% ~ 95%RH 无凝露
工作海拔	≤2000m
保护设计	欠压保护、过压保护、缺相保护、过流保护、短路保护、防雷保护、过温保护 急停保护、风扇故障保护、接地保护、门禁保护、漏电保护
产品尺寸 (宽×高×深)	750 × 1800 × 570mm

**SUNGROW**

**阳光电源股份有限公司**

地址：中国 · 合肥市高新区习友路 1699 号

邮编：230088

电话：0551- 65320650

邮箱：suncharger@sungrowpower.com



扫码咨询



扫码了解更多产品